



DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, tres argollas metálica, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm poliéster (Amarillo/Negro y Rojo/Negro), para facilitar su colocación.
- Cuenta con cierre y regulación en pecho y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.
- Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande) y en ambas cinturas (dos argollas chicas).
- La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.
- Puntos de conexión; 01 dorsal para detención anti caída y 02 laterales para posicionamiento.

Cinta Plana 45 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Argolla Metálica	Sin Deformación 2680 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Hebilla Dos Piezas	Sin Deformación 2100 kgf	Req. Min.: 1814 Kgf



APLICACIONES

Principalmente para riesgos de caída de altura y espacios confinados.



MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.



MATERIALES

Hebillas y argollas de metal (Cincado dorado)
Cinta de poliéster



ACCESORIOS ADAPTABLES

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#. Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.
Auto retráctil, Mod's: RET#.



APROBACIONES

Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: ANSI A10.32-(2012), ANSI Z359.1-2007
Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: ICONTEC



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas.
Cuando no está en faena se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.



ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.



DISPOSICIÓN FINAL

Los ítems de protección anticaídas se deben segregar como residuo no peligroso separando las partes metálicas de la parte textil.

Parte Metálica: Tacho de color amarillo (Residuos Metálicos)

Parte Textil: Tacho de color negro (Residuos Generales)



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+511) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.



ISO 9001:2008



ISO 9001



CERTIFICADO
N° SC2303-1



CSC-0149-2
ANSI/ASSE A1032-2004



DESCRIPCIÓN

Línea de vida doble diseñada para disipar la energía generada durante una caída y limitar la fuerza sobre el cuerpo del usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cabo de Vida (estrobo) en máxima longitud 1.80 m.
- El uso del amortiguador de impacto protege al usuario reduciendo, hasta en un 70%, el valor de la fuerza de detención ante una accidental caída libre.
- Shock Absorbing alojado dentro de una cubierta de material sintético con propiedad termo-contráctil y transparente para su fácil inspección.
- Mosquetón (extra) doble cierre de seguridad en un extremo y, Cabo de vida doble (estrobo en Y) integrado y con ganchos estructurales en sus extremos.

Cinta Plana 25 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Gancho Estructural	Sin Deformación 2800 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Cinta de Seguridad 45 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Mosquetón extra	Sin Deformación 2800 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf



APLICACIONES

Unidad para ser usada como complemento de un Sistema Personal para Detención de Caídas o limitador de posición en faenas de altura donde existe riesgo de accidental caída libre.



MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.



MATERIALES

Mosquetón extra, ganchos estructurero (Cincado dorado)
Cinta plana de 25 mm (Poliéster)
Cinta de seguridad de 45 mm (Poliéster)



ACCESORIOS ADAPTABLES

Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#, APA5#, APA6#.



APROBACIONES

Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: IRAM 3622-2-1999
Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: IRAM



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas.
Cuando no está en faena se recomienda SUSPENDER la línea de vida usando el mosquetón del amortiguador.



ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.



DISPOSICIÓN FINAL

Los ítems de protección anticaídas se deben segregar como residuo no peligroso separando las partes metálicas de la parte textil.

Parte Metálica: Tacho de color amarillo (Residuos Metálicos)

Parte Textil: Tacho de color negro (Residuos Generales)



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+511) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.