



MÁSCARA SW 510

Máscara de soldador fotosensible

Cód. 903570

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máscara de diseño ergonómico y liviano.
- ✓ Máscara para soldadura fabricada en resina termoplástica provista de arnés para sujeción a la cabeza con ajuste en altura, perímetro y ángulo.
- ✓ Equipada con filtro de oscurecimiento automático que se activa en presencia del arco eléctrico de soldadura (otosensible).



COBERTURA DE RIESGOS

Soldadura

PRESENTACIÓN

A consultar





CÓDIGOS

903570 Máscara soldador SW-510

APLICACIONES

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Siderurgia | Logística |
| Minería | Naviera |
| Construcción | Agro |
| Centrales y distribución | Entes Estatales |
| Eléctrica | Frigoríficos |
| Nuclear | Alimentos |
| Papelera | Electrónica |
| Química | Automotriz |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Clase óptica | 1/1/1/2 |
| Campo Visual | 93 x 43mm |
| Tamaño cartucho | 110 x 90 x 9 mm |
| Grados de filtrado | DIN9 a DIN13 |
| Estado claro | DIN 3,5 |
| Control de filtrado | Externo |
| Protección UV / IR | DIN 16 (en todos los estados) |
| Sensores | 2 |
| Encendido / Apagado | Automático |
| Energía | Celda Solar |
| Tiempo de conmutación | 70 µseg |
| Sensibilidad | Ajuste Continuo. Comando int. |
| Retardo | 0.1~1.0 seg. Ajuste Continuo. Comando int. |
| Prestación TIG | ≥ 10 A _{CC} ; ≥ 10 A _{CA} |
| Modo amoldado | SI |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ +55°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ +70°C |
| Aplicaciones | Electrodo recubierto(CC&CA); TIG (CC,CC Pulsado); TIG (CA Pulsado); MIG/MAG; MIG/MAG Pulsado; PLASMA Corte/soldadura; No aplica a soldadura LÁSER ni OXACETILÉNICA |

GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

GARANTÍA: LIBUS® reemplazará o reintegrará el precio de compra del producto si este presenta defectos en el material, en su fabricación, o no cumpla con cualquiera de las garantías escritas. Esta garantía es exclusiva, permanente y válida por 1 año a partir de la fecha de entrega del producto.

LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Excepto por lo dispuesto anteriormente, LIBUS® no será responsable por pérdida o daño, directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, que resulte de la venta, uso o mal uso del producto, o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos. **VIDA ÚTIL:** la vida útil de este producto no puede predeterminarse ya que dependerá de las condiciones de uso. En las condiciones de almacenamiento indicadas el plazo es de 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada sobre el producto.