

SS02-525 MONTERO INY. BASIC

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



Cuero Res



Puntera Acero 200 J



Resistente a la Abrasión



Forro Textil Respirable



Antideslizante



	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2412-05
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Negro
	Talla	35 al 46



MINERÍA



TRANSPORTE & LOGÍSTICA



MANUFACTURA



CONSTRUCCIÓN

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

OJALES

Acero tipo argolla

HILO

100% Polyester de 3 hebras imputrescible

PLANTILLA

Textil con microporoso de 3 mm.

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

CAPELLADA

Cuero Box Floater de 2.2 mm.

PUNTERA

Acero 200 J. resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

POLIURETANO
PU de baja densidad con protección en la puntera. Absorción al impacto

SUELA

POLIURETANO
PU de alta densidad
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico



45001:2018



9001:2015

