

Staff EVA/CA | DIELECTRICO

SS37D-202 RANGER EVA

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado, suela EVA/CAUCHO alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.

Cuero 100% Hidrofugado

Puntera Fibra 200 J

Dieléctrico 18 kV

Antiperforante

Resistente a la Abrasión

Forro Textil Respirable

Antideslizante

LIBRE DE METAL

NOM	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Cementado
	Color	Jamaica
	Talla	35 al 44

MINERÍA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA ergonómica, excelente amortiguamiento



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto



CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

PASACORDONES

Cinta Rígida de alta resistencia

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA

Cuero Cerato Hidrofugado 2.2 mm

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

EVA

Baja Densidad

ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA CAUCHO NITRIL

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV



45001:2018



9001:2015

