

S522D-153 FORCE

DESCRIPCIÓN Calzado de seguridad dieléctrico fabricado con el sistema de cementado de capellada 100% cuero, suela de PU/TPU. Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante kevlar.

NOM	Norma	NTP-IS020345/ ASTM F2413-11
	Fabricación	Cementado - Sistema Strobe
	Color	Habano Jamaica
	Talla	35 al 44

MINERÍA @TRANS_PORTE & LOGÍSTICA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN

ISO
9001:2015

FORRO
Textil laminado

CUELLO
Acolchado

TALONERA
Contrafuerte,
Termoplástico
de 2mm.

ENTRE
PLANTILLA
Planilla Kevlar,
resistente a la
perforación
(EN 12568)

PLANTILLA
Inyectada de espuma
de PU/ Shock Absorber

CORDONES
Redondos 100% Poliéster
con punta de Acetato

SOLES
Termoplásticos de Resistencia

HL0
100% Poliéster 3 hebras impuestas

CAPELLADA
Cuero Res
de 2mm.

PUNTERA DE
SEGURIDAD
Fibra de vidrio
resistente a la
impacción y
compresión
15kN

SUELA
PU/TPU
Alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos líquidos. Resistencia eléctrica al 10kV.

