

SS22D-153 FORCE HIDROFUGADO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil anti perforante Kevlar.



LIBRE DE
METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Cementado
	Color	Amarillo
	Talla	35 al 44



MINERÍA



TRANSPORTE
& LOGÍSTICA



MANUFACTURA



CONSTRUCCIÓN



LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA ergonómica, excelente amortiguamiento

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES

Termoplastico de Alta Resistencia

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA

Cuero Nobuck hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA POLIURETANO

PU de baja densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



SUELA

TPU

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.
Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

