

SS41D-606 EROS COBRE

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar. Cuenta con cinta reflectiva.



LIBRE DE METAL



	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413-18
	Fabricación	Inyección Directo al Corte
	Color	Cobre/Negro
	Talla	35 al 46

MINERÍA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

GANCHOS

Termoplástico de alta resistencia

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impudrescible

CAPELLADA

Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de Vidrio con resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

POLIURETANO PU de Baja Densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA

POLIURETANO

PU de alta densidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia 20 kV.

FORRO

Malla Wafer Respirable

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

CUELLO

Acolchado

CINTA REFLECTIVA

ENTRE PLANTILLA

Plantilla Kevlar resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA Preformada



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto

