

Guantes de seguridad de neopreno con acabado rugoso, para mejorar el agarre en condiciones húmedas y resbaladizas.

- **Protección avanzada:** Los guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® 08-354 son 100% impermeables a los líquidos, por lo que protegen contra diversos productos químicos y líquidos peligrosos, evitando una variedad de posibles lesiones en el lugar de trabajo.
- **Mayor agarre:** Con un acabado texturizado, estos guantes de trabajo de resistencia media permiten a los usuarios manipular con seguridad piezas mojadas o resbaladizas con facilidad, aumentando así la productividad del trabajador.
- **Comodidad elevada:** Gracias a su forro de algodón suave y elástico, los guantes de protección AlphaTec® 08-354 amortiguan la mano y absorben la humedad, reduciendo las rozaduras excesivas.
- **Mayor flexibilidad:** Además, estos guantes de neopreno son especialmente flexibles, lo que facilita la manipulación de objetos y permite ponérselos y quitárselos con mayor facilidad, reduciendo así la fatiga de las manos.

Industrias

- Automotriz
- Químico
- Logística
- Maquinaria y Equipo
- Almacenamiento

Aplicaciones

- Mantenimiento & reparación de equipos
- Almacenamiento de materias primas
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesamiento
- Supervisión de operaciones en marcha
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX



Denominado anteriormente: Scorpio™ 08-354

Prestaciones claves

- **Recubrimiento de neopreno:** Protección avanzada contra líquidos y productos químicos
- **Acabado rugoso:** Mejor agarre para una mayor eficacia
- **Forro tejido de algodón interlock:** Para unos guantes de trabajo suaves y de alta destreza

Aceleradores químicos de vulcanización

- Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Estándares de rendimiento

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121B

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-5:2016



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® 08-354	Liner Material: Algodón indesmallable Coating Material: Neopreno	8, 9, 10	355 mm/14 pulgadas	Verde	12 pares por caja, 6 cajas por cartón.