



**SEIPOL
SAFETY**

MSA
The Safety Company

OREJERA PASIVA EXC

[Atenuación media]



Nº Referencia:

SOR20010 EXC, con banda de cabeza

SOR10012 EXC, para montaje en casco

COMPONENTES	MATERIAL
Arnés	POM (Banda cabeza) / PA (Enganche a casco)
Casquete	ABS
Almohadillas	Espuma + PVC

PESO

232 gr. (con banda de cabeza)	218 gr. (para montaje en casco)
-------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCION

- Banda de cabeza ancha y confortable o clip para montaje en casco con tres posibles posiciones
- Ajustables en altura, adaptándose a la morfología de cada usuario
- Excelente agarre para ajustarlas incluso con guantes

ACCESORIOS

Amplia variedad de pantallas fácilmente acoplables en orejeras tanto con banda de cabeza como para montaje en casco, así como kits de higiene para un cuidado mantenimiento.

EMBALAJE

Individual, en caja de cartón

DATOS DE RENDIMIENTO

Frecuencia [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media [dB]	13,7	11,2	19,1	25,7	29,2	32,0	36,8	39,0
Desviación Estandar [dB]	3,9	3,2	2,2	2,7	3,1	2,3	2,7	3,7
Protección asumida [APV]	9,8	8,0	16,9	23,0	26,1	29,7	34,1	35,3

H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB, **SNR = 27 dB** Con banda de cabeza

Frecuencia [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media [dB]	11,4	11,1	18,1	25,1	27,0	28,6	38,6	40,2
Desviación Estandar [dB]	3,7	3,3	3,3	3,1	2,3	2,4	2,6	3,3
Protección asumida [APV]	7,7	7,8	14,8	22,0	24,7	26,2	36,0	36,9

H = 29 dB, M = 23 dB, L = 15 dB, **SNR = 26 dB** Para montaje en casco

MARCADO

La orejera MSA Sordin EXC cumple la directiva 89/686/EEC (R.D. 1407/92).
Se trata de un EPI conforme a:

EN 352-1 (banda de cabeza)

EN 352-3 (para montaje en casco)

CERTIFICADO

EN 352

CE 0121