




GUARDIAN®

CR5

Línea de vida
autorretráctil personal

La SRL personal CR5 forma parte de la gama de líneas de vida autorretráctiles de Guardian más resistente de la industria. Esta SRL ligera y personal, Clase 1 puede utilizarse en una combinación de aplicaciones de detención de caídas o de retención de desplazamientos.

CR5

Línea de vida autorretráctil personal



1400198

1400203



Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio con certificación ISO 17025 de conformidad con todos los requerimientos especificados en la norma ANSI Z359.7.

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad:

ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1910.140 y 1926.502

Características y beneficios principales

Punto de conexión superior giratorio

Gira 360 grados para garantizar que el dispositivo permanezca en la mejor orientación durante su uso y también ayuda a evitar que la línea se enganche o se enrede.

Carcasa termoplástica modificada contra impactos

Superligera y resistente para un uso prolongado en las aplicaciones más difíciles.

Etiquetas digitales

Código QR para acceder rápida y fácilmente a la información más actualizada del producto y de seguridad.

Funda del paquete antichoque de Guardian

Ayuda a aumentar la vida útil del producto y a proteger las etiquetas de seguridad.

Tablas de prevención de caídas integradas

Tablas de prevención de caídas integradas en la funda del paquete antichoque para facilitar el acceso a las tablas del espacio libre de caída en cualquier momento y lugar.

Guía de cinta reforzada

Mayor resistencia y reduce la fricción de la cinta.

Múltiples opciones de ganchos disponibles

Elija ganchos de acero o aluminio de seguridad o reforzados, según los requisitos del trabajo y el tipo de anclaje.

Especificaciones

SRL Clase 1 (ANSI Z359.14-2021)

Longitud | 6 pies

Fuerza promedio de detención | 1,150 lb

Fuerza máxima de detención | 1,350 lb

Distancia máxima de detención | 3' (100-420 lb)

Tipo | SRL-P

Materiales | Poliéster, resina termoplástica modificada contra impactos, cinta HMPE, acero, aluminio

Opciones de ganchos



Gancho de seguridad de acero



Gancho reforzado de acero



Gancho de seguridad de aluminio



Gancho reforzado de aluminio

CR5

Línea de vida autorretráctil personal



Número(s) de parte	Descripción	Tipo de gancho	Longitud	Rango de peso del usuario según OSHA	Rango de peso del usuario según ANSI
1400198	SRL-P CR5 con cinta	Gancho de seguridad de acero	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400199	SRL-P CR5 con cinta	Gancho reforzado de acero	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400200	SRL-P CR5 con cinta	Gancho de autoamarre de acero	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400201	SRL-P CR5 con cinta	Gancho de seguridad de aluminio	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400202	SRL-P CR5 con cinta	Gancho reforzado de aluminio	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400203	SRL-P CR5 con doble cinta	Gancho de seguridad de acero	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400204	SRL-P CR5 con doble cinta	Gancho reforzado de acero	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400205	SRL-P CR5 con doble cinta	Gancho de autoamarre de acero	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400206	SRL-P CR5 con doble cinta	Gancho de seguridad de aluminio	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400207	SRL-P CR5 con doble cinta	Gancho reforzado de aluminio	6'	100-420 lb	130-310 lb

Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio con certificación ISO 17025 de conformidad con todos los requerimientos especificados en la norma ANSI Z359.7.

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad:

ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1910.140 y 1926.502