

# Sensor de Movimiento Infrarojo Slim

6Mt.  
DETECCIÓN

LUX  
TIME

10-3 seg.  
15-2 min  
RETARDO

CONEXIÓN INCANDESCENTE  
800W  
LED AHORRADOR  
400W

GRADO  
360°  
TECHO

IDENTIFICA  
DÍA Y NOCHE



OPALUX®

Sensor de  
Movimiento

Sensor de ahorro de energía; alta sensibilidad con circuito integrado. Automático, cómodo y seguro. Tiene funciones de indicación de energía y la indicación de detección.

Características

- Puede identificar el día y la noche: se puede ajustar el estado de trabajo con diferente luz ambiental. Puede funcionar durante el día y por la noche cuando se ajusta en la posición "sol" (máx.).
- Tiempo-Retardo se agrega continuamente: cuando recibe las segundas señales de inducción dentro de la primera inducción, se reiniciará al tiempo desde el momento.

Aplicaciones

- Se puede instalar en viviendas, empresas, colegios, etc.



## Información Técnica

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código:                 |                                                                                          |
| Marca:                  | OPALUX                                                                                   |
| Alimentación:           | 220-240 VAC                                                                              |
| Distancia de detección: | max. 6m(<24°C)                                                                           |
| Tiempo de retardo:      | 10seg±3seg(ajustable)<br>15min±2min máx.                                                 |
| Control de luz:         | <3-2000 lux (ajustable)                                                                  |
| Nivel de altura:        | 2.2~4m                                                                                   |
| Velocidad de detección: | >0.6-1.5ms                                                                               |
| Rango de detección:     | 360°                                                                                     |
| Modo de instalación:    | Montado a techo o pared                                                                  |
| Carga:                  | Máx. 800W(220-240V/AC) Lamp.incandescente<br>Máx. 400W(220-240V/AC) Ahorrador de energía |
| Batería:                | De control CR2025                                                                        |

## Estructura Interna



Advertencia y Recomendación de Seguridad

Esta unidad no tiene incorporado ningún tipo de dispositivo que emita sonido o luz, cualquier tipo de sonido o luz puede conectarse de forma externa siempre y cuando trabajen en el rango de voltaje de la red doméstica (220VAC).

