

3M™ Protecta® Revel™ Anticaídas autorretráctil de brazos gemelos Rebel™: tejido trenzado, 6 pies (1.8 m)
Modelo: 3100512

Auto retráctil de tejido trenzado con gancho pequeño de acero y mosquetón



Nuestras líneas de vida autorretráctiles personales (SRL) Protecta® representan una mejora importante en las SRL de líneas económicas. Los clientes pueden reemplazar económicamente las eslingas simples con la versatilidad y seguridad adicional de una SRL de 1,8 m (6 pies). Las SRL personales Protecta® están diseñadas ergonómicamente para facilitar su uso y son ideales para la conexión directa a la mayoría de los arneses. El diseño compacto y liviano apenas se nota en su espalda y se mantiene fuera del caminar o del trabajador. Además, la tensión siempre se mantiene en la línea de vida, lo que reduce el arrastre, los enganches y las caídas. Ya sea que su aplicación requiera configuraciones de una o dos patas, montaje en un anclaje elevado o para conexión directa al arnés, hay varios modelos para elegir para adaptarse a su aplicación. Estas SRL Protecta® se bloquean rápidamente, deteniéndose en pocos centímetros, lo que brinda más protección en alturas bajas.

Aspectos Destacados.

- Diseño de brazos gemelos para conexión de 100 %
- Diseño compacto y ligero
- El mosquetón de cierre de triple conecta los SRL para formar el sistema de brazos gemelos

- Anticaídas de brazos gemelos de 1.8m m (6 ft) con tejido trenzado de poliéster de 2.5 mm (1 in)
- Carcasa termoplástica resistente y también resistente a los impactos
- Gancho de resorte de acero con autobloqueo en cada anticaída
- Diseño compacto y ligero
- Absorbedor de energía externo de alta capacidad e indicador de impacto
- Sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida
- Varias configuraciones disponibles

Especificaciones:

Tipo de archivo adjunto	Ninguno
Marca	Protecta® Revel™
Cantidad por caja	1
Tipo de instalación	Temporal
iSafe equipado	No
Número de usuarios	Uno
Longitud total	1.8 m (6 pies)
Peso	6.8 libras
Tipo de producto	Auto retráctil tejido trenzado de 2 brazo
Material es	Acero en carabinero y gancho. Tejido trenzado en cinta de la retráctil
Capacidad	75–310 lbs (34–140kg)
Fuerza de detención promedio	900 lbs
Industria recomendada	Construcción, Industrial en general, Minería, Petróleo y gas, Transporte, Servicios Públicos
Estándares / Aprobaciones	ANSI Z 359.1 4 Clase B; ANSI A10.32 , CSA Z259.2.2 -98 Tipo 1, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66